



Performances du produit	
Puissance nominale	6,7 kW
Plage de puissance	5 à 15 Kw
Rendement	80,2 %
CO (13% O ₂) (% / mg/Nm ³)	0,12 / 1500
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	39,8
NOX (mg/Nm ³)	85,1
COV (OGC) (mg/Nm ³)	86,5
Température moyenne des fumées	249,7 °C
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,3 %
Double combustion	Oui
Flamme Verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Non
Ecodesign 2022	Oui

Informations sur le produit	
Code EAN	376 007 541142 8
Code produit	FR9010490B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille de bûches standard	45 cm (49 cm max.)
Poids brut	142 kg
Poids net	130 kg
Dimensions L x H x P	62,5 x 67,5 x 43,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	65 x 66 x 49 cm
Installation et dimensionnement	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	75 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	50 cm
Distance d'installation latérale*	60 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles.

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- Fabriqué en fonte à graphite lamellaire de **haute qualité**
- **Double fonte** pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte **amovible**
- **Pieds en bois** style scandinave
- **Verre céramique** haute résistance



INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (75mm)
- **Protection arrière** réduit la température du dos
- **Intensité de la flamme réglable**
- Taille de bûches jusqu'à **49 cm**
- **Système vitre propre**
- **Grande vision de la flamme** diagonal 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**



PLAN DIMENSIONNEL

